Alizee

*Adierea vântului în casa ta*







## Functii

Flux de aer 3D
I Feel
Sleep
protectie incalzire 8 grade Celsius

Autocuratare
Afisaj LED
Filtru lavabil
preincalzire inteligenta

## Tehnologie

WI-FI Ready
-15 C Cooling -20 C Heating
6 speed fun
DC Inverter

**Kit instalare de 4 metri inclus**

| **Model** | | **AW09IT1** | **AW12IT1** | **AW18IT1** | **AW24IT1** |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate racire | W | 2600 (940~3300) | 3400 (1000~3770) | 5100 (1250-5900) | 6810 (1830~7810) |
| Capacitate incalzire | W | 2610 (940~3360) | 3420 (1000~3810) | 5130 (1250-6080) | 6870 (1850~7930) |
| SEER | W/W | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,5 |
| Clasa energetica | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Dezumidificare | Liters/h | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| Indoor sound pressure(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | 40/37/33/25/22 | 43/41/38//35/27 | 44/41/38/34/30 |
| Outdoor sound pressure | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 57 |
| Electrical Data | | | | | |
| Power supply | | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P |
| Tip alimentare | | Unitate externa | Unitate externa | Unitate externa | Unitate externa |
| Variatii tensiune | V | 165~265 | 165~265 | 165~265 | 165~265 |
| Consum electric racire | W | 800 (240 ~ 1380) | 1130 (290 ~ 1500) | 1579 (330-2350) | 2226 (410~2800) |
| consum electric incalzire | W | 699 (240 ~ 1552) | 922 (290 ~ 1720) | 1382 (340-2540) | 1903 (420~3000) |
| Tip Freon | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Incarcare | | 0.53 kg | 0.55 kg | 0.92 kg | 1.06 kg |
| Conexiune cablu | | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² |
| Conexiune teava | Inches | 3/8" ~ 1/4" | 3/8" ~ 1/4" | 3/8" ~ 1/4" | 1/2" ~ 1/4" |
| Lungime maxima traseu | m | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| temperatura ambientala racire | ℃ | -15 / +53 | -15 / +53 | -15 / +53 | -15 / +53 |
| temepratura ambientala incalzire | ℃ | -20 / +30 | -20 / +30 | -20 / +30 | -20 / +30 |
| Dimensiune U.I. | mm | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 |
| Greutate U.I. | kg | 6,5 | 8 | 10 | 13 |
| Greutate U.I. | kg | 24 | 24 | 35 | 40 |
| Dimensiune U.I. | mm | 764×325×257 | 850×320×275 | 979×372×277 | 1096×390×297 |