RADIATOR ATOS DREPT

Model **IRA03919_ATOS_DREPT** **EN442-1**	Cod Model	Deph P [mm]	Height H [mm]	Width L [mm]	Conn C. L ' [mm]	Weight [Kg]	Capacity [lt]	Dt=60°C [Watt]	Dt=50°C [Watt]	Dt=40°C [Watt]	Dt=30°C [Watt]	Dt=20°C [Watt]	Exponent per Dt ¹ 50 °C Q=Qn*(Dt/50)^n
700	-												
11 tubi	USS040B	30	700	400	370	3.27	2.25	276	222	170	103	57	1.199
2 intervallo	USS050B	30	700	500	470	3.74	2.54	325	261	200	121	66	1.205
	USS060B	30	700	600	570	4.20	2.83	374	300	229	139	76	1.211
	-												
820	-												
14 tubi	USP040B	30	820	400	370	3.97	2.73	351	281	214	130	70	1.217
2 intervalli	USP050B	30	820	500	470	4.56	3.10	415	333	253	154	83	1.219
	USP060B	30	820	600	570	5.16	3.46	480	384	293	177	96	1.220
	-												
1020	-												
16 tubi	USI040B	30	1020	400	370	4.71	3.28	418	334	253	153	82	1.233
3 intervalli	USI050B	30	1020	500	470	5.39	3.70	491	393	298	180	97	1.231
	USI060B	30	1020	600	570	6.07	4.11	565	451	343	207	111	1.229
	-												
1180	-												
20 tubi	USM040B	30	1180	400	370	5.65	3.92	498	398	302	182	98	1.233
3 intervalli	USM050B	30	1180	500	470	6.50	4.44	589	470	357	216	116	1.231
	USM060B	30	1180	600	570	7.35	4.96	679	543	413	249	134	1.229
	-												
1500	-												
25 tubi	USL040B	30	1500	400	370	7.10	4.95	625	499	379	229	122	1.233
4 intervalli	USL050B	30	1500	500	470	8.16	5.60	738	590	448	270	145	1.231
	USL060B	30	1500	600	570	9.22	6.25	851	680	517	312	168	1.229
	-												
1820	-												
30 tubi	USG040B	30	1820	400	370	8.54	5.98	764	610	463	279	150	1.233
5 intervalli	USG050B	30	1820	500	470	9.81	6.76	901	720	547	330	177	1.231
	USG060B	30	1820	600	570	11.08	7.54	1038	830	631	381	205	1.229
	-												